



## BIG BAG ANTISTATIC TYPE B

I **Big Bag Type B** sono realizzati in tessuto antistatico (compreso il rivestimento interno applicato). La tensione di perforazione del tessuto, compreso il rivestimento, non deve superare i 6 kv per evitare le scariche energetiche che si propagano a fiocco. Questo modello può essere realizzato sia con tessuto tubolare che con tessuto piano.

### CAMPI D'UTILIZZO



Minerale



Plastico



Chimico



Alimentare

### PORTATA

- + Da 500 a 2000 kg

### CERTIFICAZIONI

- + Efibca Standard
- + UN Gruppo II e III

### ACCESSORI

- + Liner
- + Stampa fino a 4 lati/3 colori
- + Cuciture antipolvere con stoppino o feltro
- + Cuciture alimentari
- + Pulizia tramite aspirazione e metal detector
- + Tasche portadocumenti
- + Chiusure con B-Lock o Velcro

### FATTORE DI SICUREZZA

- + 5:1 Single Trip
- + 6:1 Standard Duty

### TESSUTI

- + Standard piano o circolare
- + Laminato piano o circolare
- + Tessuti protettivi dall'elettricità statica
- + Tessuti colorati

### OPZIONI SPECIAL

- + Peso tessuto piano: 95-265 gr/m<sup>2</sup>
- + Peso minimo laminatura: 15 gr/m<sup>2</sup>
- + Larghezza tessuto piano: 70-420 cm
- + Larghezza massima tessuto laminato: 225 cm

Bulk Product	Filling or emptyng the FIBC in			
	no EX Zone	Zone 21, 22	Zone 2	Zone 1
MIE of the product				
10 J > MIE > 3 mJ	B, C, D	B, C, D	C, D	C, D <sup>1</sup>
3 mJ > MIE	C, D	C, D	C, D	C, D <sup>1</sup>
Powder with flammable solvent powder			C, D <sup>1 2</sup>	

<sup>1</sup> Not without further countermeasures

<sup>2</sup> Solvent content > 0,5%